Mode d'Emploi :



1. Premièrement, éliminez la saleté en lavant votre véhicule avec un Shampooing Meguiar's
2. Pulvérisez Brillance Eclair sur la surface à traiter pour une lubrification maximum.
3. Effectuez des mouvements de va-et-vient avec la gomme sur la surface lubrifiée jusqu'à ce que la contamination soit éliminée.
4. Essuyez la surface avec un chiffon microfibre 100% coton et évaluez le résultat. Si nécessaire, répétez l'opération jusqu'à ce que la surface soit lisse comme un miroir.

CONSEILS :

- Toujours travailler sur une surface froide et à l'ombre.
- La gomme n'enlèvera pas les défauts tels que les taches de rouille, les micro-rayures et l'oxydation.
- Informations Pratiques : Utilisez Brillance Eclair seul pour éliminer les contaminations lorsque celles-ci sont encore fraîches, avant qu'elles ne pénètrent la peinture. Brillance Eclair, l'étape indispensable entre deux lavages.

NOTE:

Terminez par l'application d'un lustrant ou d'une cire. Vous ne pourrez obtenir une brillance éclatante et durable qu'après avoir obtenu une surface aussi lisse qu'un miroir.

De nombreuses contaminations de surface sont difficiles à voir. Faites ce simple test pour savoir quand vous avez besoin d'utiliser Quik Clay.

Après avoir lavé et seché votre voiture (et vos mains), passer votre main sur votre peinture. Votre sens du toucher détectera ce que vous ne pouvez pas voir. SI votre peinture n'est pas aussi lisse et douce qu'un miroir, vous devez utiliser Quik Clay.

En détectant et en éliminant les contaminations de surface le plus rapidement possible, vous conserverez une peinture plus éclatante, plus longtemps.

LES PEINTURES SUBISSENT DES CONTAMINATIONS QUOTIDIENNEMENT :

Sève des Arbres

Retombées Industrielles